


Painemittarin liitin Sarja C-MAVE



Rakenne	leikkuurengasliitin, tiivistyskartiolla ja O-renkaalla
Putken ulkohalkaisija	6...12mm
Materiaali	Teräs sinkitty
standardin mukainen standardi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tiiviste	NBR (FKM pyynnöstä)
Aineväliaine	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-35...100°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko

Mitat



Sarja	PN [bar]	Putken halkaisija	G	m	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tyyppi
L	315	6	1/4	12x1,5	4,5	14,5	21,5	19	14	C-MAVE06LR1/4
		8	1/4	14x1,5	4,5	14,5	21,5	19	17	C-MAVE08LR1/4
		10	1/4	16x1,5	4,5	14,5	22	19	19	C-MAVE10LR1/4
		12	1/4	18x1,5	4,5	14,5	22	19	22	C-MAVE12LR1/4
S	630	6	1/2	14x1,5	5	20	23	30	17	C-MAVE06LR1/2
		8	1/2	16x1,5	5	20	23,5	30	19	C-MAVE08LR1/2
		10	1/2	18x1,5	5	20	24,5	30	22	C-MAVE10LR1/2
		12	1/2	20x1,5	5	20	24,5	30	24	C-MAVE12LR1/2

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Liitoselementit ja kytkimet / Leikkausrengasliittimet / Leikkausrengasliittimet - Sinkitty teräs ISO 8434-1 (DIN 2353) / Säädetty painemittarin liitin Sarja C-MAVE

