


## Κώνος συγκόλλησης Σειρά C-SKA



|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής           | Δακτυλιοφόρο ρακόρ κοπής (Schneidring), με κώνο στεγανοποίησης και O-Ring |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 6...42mm                                                                  |
| Υλικό                      | Χάλυβας γαλβανισμένος                                                     |
| Σύμφωνα με Πρότυπο         | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                  |
| Στεγανοποίηση              | NBR (FKM κατόπιν αιτήματος)                                               |
| Μέσο                       | ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά    |
| Θερμοκρασία μέσου          | -35...+100°C                                                              |
| Πίεση λειτουργίας          | Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακας                                       |


### Διαστάσεις



| Σειρά | PN [bar] | Διάμετρος σωλήνα | L1   | D1  | D2 | Τύπος       |
|-------|----------|------------------|------|-----|----|-------------|
| L/S   | 630      | 6                | 31   | 2,5 | 6  | C-SKA6x1,75 |
|       |          | 8                | 31   | 4   | 8  | C-SKA8x2    |
|       | 315      | 10               | 32,5 | 7   | 10 | C-SKA10x1,5 |
|       | 400      | 10               | 32,5 | 6   | 10 | C-SKA10x2   |
|       | 315      | 12               | 32,5 | 9   | 12 | C-SKA12x1,5 |
|       | 400      | 12               | 32,5 | 8   | 12 | C-SKA12x2   |
|       | 630      | 12               | 32,5 | 7   | 12 | C-SKA12x2,5 |
| L     | 315      | 15               | 34   | 10  | 15 | C-SKA15x2,5 |
|       |          | 18               | 35,5 | 13  | 18 | C-SKA18x2,5 |
|       | 160      | 22               | 38,5 | 17  | 22 | C-SKA22x2,5 |
|       |          | 28               | 41,5 | 23  | 28 | C-SKA28x2,5 |
|       |          | 35               | 47,5 | 29  | 35 | C-SKA35x3   |
|       |          | 42               | 47,5 | 36  | 42 | C-SKA42x3   |



## Διαστάσεις



| Σειρά | PN<br>[bar] | Διάμετρος σωλήνα | L1   | D1 | D2 | Τύπος       |
|-------|-------------|------------------|------|----|----|-------------|
| S     | 400         | 14               | 38,5 | 8  | 14 | C-SKA14x3   |
|       | 250         | 16               | 39   | 12 | 16 | C-SKA16x2   |
|       | 315         | 16               | 39   | 11 | 16 | C-SKA16x2,5 |
|       | 400         | 16               | 39   | 10 | 16 | C-SKA16x3   |
|       | 250         | 20               | 45   | 15 | 20 | C-SKA20x2,5 |
|       | 315         | 20               | 45   | 14 | 20 | C-SKA20x3   |
|       | 400         | 20               | 45   | 12 | 20 | C-SKA20x4   |
|       | 250         | 25               | 49,5 | 19 | 25 | C-SKA25x3   |
|       | 315         | 25               | 49,5 | 17 | 25 | C-SKA25x4   |
|       | 400         | 25               | 49,5 | 15 | 25 | C-SKA25x5   |
|       | 160         | 30               | 52   | 24 | 30 | C-SKA30x3   |
|       | 250         | 30               | 52   | 22 | 30 | C-SKA30x4   |
|       | 315         | 30               | 52   | 20 | 30 | C-SKA30x5   |
|       |             | 30               | 52   | 18 | 30 | C-SKA30x6   |
|       | 160         | 38               | 56,5 | 32 | 38 | C-SKA38x3   |
|       | 250         | 38               | 56,5 | 28 | 38 | C-SKA38x5   |
|       | 315         | 38               | 56,5 | 26 | 38 | C-SKA38x6   |
|       |             | 38               | 56,5 | 22 | 38 | C-SKA38x7   |

## Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου - Γαλβανισμένος χάλυβας ISO 8434-1 (DIN 2353) / Κώνος συγκόλλησης Σειρά C-SKA

