


## Con de sudură Serie C-SKA



|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv            | Racord cu inel tăietor, cu con de etanșare și O-ring       |
| Diametru exterior al țevii | 6...42mm                                                   |
| Material                   | Oțel zincat                                                |
| corespunzător standardului | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                   |
| Garnitură de etanșare      | NBR (FKM la cerere)                                        |
| Mediu                      | fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate |
| Temperatura mediului       | -35...+100°C                                               |
| Presiune de lucru          | Presiune nominală conform tabelului                        |


### Dimensiuni



| Serie | PN<br>[bar] | Diametru conductă | L1   | D1  | D2 | Tip         |
|-------|-------------|-------------------|------|-----|----|-------------|
| L/S   | 630         | 6                 | 31   | 2,5 | 6  | C-SKA6x1,75 |
|       |             | 8                 | 31   | 4   | 8  | C-SKA8x2    |
|       | 315         | 10                | 32,5 | 7   | 10 | C-SKA10x1,5 |
|       | 400         | 10                | 32,5 | 6   | 10 | C-SKA10x2   |
|       | 315         | 12                | 32,5 | 9   | 12 | C-SKA12x1,5 |
|       | 400         | 12                | 32,5 | 8   | 12 | C-SKA12x2   |
|       | 630         | 12                | 32,5 | 7   | 12 | C-SKA12x2,5 |
| L     | 315         | 15                | 34   | 10  | 15 | C-SKA15x2,5 |
|       |             | 18                | 35,5 | 13  | 18 | C-SKA18x2,5 |
|       | 160         | 22                | 38,5 | 17  | 22 | C-SKA22x2,5 |
|       |             | 28                | 41,5 | 23  | 28 | C-SKA28x2,5 |
|       |             | 35                | 47,5 | 29  | 35 | C-SKA35x3   |
|       |             | 42                | 47,5 | 36  | 42 | C-SKA42x3   |



## Dimensiuni



| Serie | PN<br>[bar] | Diametru conductă | L1   | D1 | D2 | Tip         |
|-------|-------------|-------------------|------|----|----|-------------|
| S     | 400         | 14                | 38,5 | 8  | 14 | C-SKA14x3   |
|       | 250         | 16                | 39   | 12 | 16 | C-SKA16x2   |
|       | 315         | 16                | 39   | 11 | 16 | C-SKA16x2,5 |
|       | 400         | 16                | 39   | 10 | 16 | C-SKA16x3   |
|       | 250         | 20                | 45   | 15 | 20 | C-SKA20x2,5 |
|       | 315         | 20                | 45   | 14 | 20 | C-SKA20x3   |
|       | 400         | 20                | 45   | 12 | 20 | C-SKA20x4   |
|       | 250         | 25                | 49,5 | 19 | 25 | C-SKA25x3   |
|       | 315         | 25                | 49,5 | 17 | 25 | C-SKA25x4   |
|       | 400         | 25                | 49,5 | 15 | 25 | C-SKA25x5   |
|       | 160         | 30                | 52   | 24 | 30 | C-SKA30x3   |
|       | 250         | 30                | 52   | 22 | 30 | C-SKA30x4   |
|       | 315         | 30                | 52   | 20 | 30 | C-SKA30x5   |
|       |             | 30                | 52   | 18 | 30 | C-SKA30x6   |
|       | 160         | 38                | 56,5 | 32 | 38 | C-SKA38x3   |
|       | 250         | 38                | 56,5 | 28 | 38 | C-SKA38x5   |
|       | 315         | 38                | 56,5 | 26 | 38 | C-SKA38x6   |
|       |             | 38                | 56,5 | 22 | 38 | C-SKA38x7   |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri inel de tăiere / Fitinguri inel de tăiere - oțel placat cu zinc ISO 8434-1 (DIN 2353) / Con de sudură serie C-SKA

Versiune 6

138498 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu  
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro  
Deschide seria online  
Pagina 2 / 2

