


Sulkutulppa Sarja C-VKA



Rakenne	Sulkutulppa
Putken ulkohalkaisija	6...42mm
Materiaali	Teräs sinkitty
standardin mukainen standardi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tiiviste	NBR (FKM pyynnöstä)
Aineväliaine	neutraalit nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-35...+100°C
Käyttöpaine	Nimellispaine mukaisesti taulukko

Mitat



Sarja	PN [bar]	Putken halkaisija	D1	L1	Tyyppi
L	500	6	6	17	C-VKA06
		8	8	17	C-VKA08
		10	10	20	C-VKA10
	400	12	12	21	C-VKA12
		15	15	21	C-VKA15
		18	18	23	C-VKA18
	250	22	22	23	C-VKA22
		28	28	25	C-VKA28
		35	35	29	C-VKA35
		42	42	30	C-VKA42
S	800	6	6	17	C-VKA06
		8	8	17	C-VKA08
		10	10	20	C-VKA10
	630	12	12	21	C-VKA12
		14	14	23	C-VKA14
		16	16	24	C-VKA16
	420	20	20	28	C-VKA20
		25	25	31	C-VKA25
		30	30	34	C-VKA30
		38	38	38	C-VKA38

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 6

138490 / Luotu 2026/40 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 2



