

## Σταυρωτό ρακόρ σύνδεσης Σειρά C-K



Κυρίως σώμα με παξιμάδι και δακτύλιο κοπής




B4-Δακτύλιος κοπής




B3-Δακτύλιος κοπής

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής           | Δακτυλιοφόρο ρακόρ κοπής (Schneidring), με δακτύλιο κοπής B3 ή B4-Schneidring                  |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 4...42mm                                                                                       |
| Υλικό                      | Χάλυβας γαλβανισμένος                                                                          |
| Σύμφωνα με Πρότυπο         | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                                       |
| Μέσο                       | ουδέτερα υγρά και αέρια, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά                         |
| Θερμοκρασία μέσου          | B3-Δακτύλιος κοπής -40...+120°C<br>B4-Δακτύλιος κοπής NBR -35...+100°C (FKM κατόπιν αιτήματος) |
| Πίεση λειτουργίας          | Ονομαστική πίεση σύμφωνα με Πίνακα                                                             |


### Διαστάσεις



Κυρίως σώμα



με δακτύλιο κοπής B4-Schneidring



με δακτύλιο κοπής B3-Schneidring



| Σειρά | PN<br>[bar] | Διάμετρος σωλήνα | L1 | L2   | L3 | CH1 | CH2 | Τύπος<br>Κυρίως σώμα | Τύπος<br>με δακτύλιο B4-ring | Τύπος<br>με δακτύλιο B3 |
|-------|-------------|------------------|----|------|----|-----|-----|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| LL    | 100         | 4                | 15 | 11   | 21 | 9   | 10  | C-K04LLX             | -                            | C-K04LL                 |
|       |             | 6                | 15 | 9,5  | 21 | 9   | 12  | C-K06LLX             | -                            | C-K06LL                 |
|       |             | 8                | 17 | 11,5 | 23 | 12  | 14  | C-K08LLX             | -                            | C-K08LL                 |
| L     | 315         | 6                | 19 | 12   | 27 | 12  | 14  | C-K06LX              | C-K06ZL                      | C-K06L                  |
|       |             | 8                | 21 | 14   | 29 | 12  | 17  | C-K08LX              | C-K08ZL                      | C-K08L                  |
|       |             | 10               | 22 | 15   | 30 | 14  | 19  | C-K10LX              | C-K10ZL                      | C-K10L                  |
|       |             | 12               | 24 | 17   | 32 | 17  | 22  | C-K12LX              | C-K12ZL                      | C-K12L                  |
|       |             | 15               | 28 | 21   | 36 | 19  | 27  | C-K15LX              | C-K15ZL                      | C-K15L                  |
|       |             | 18               | 31 | 23,5 | 40 | 24  | 32  | C-K18LX              | C-K18ZL                      | C-K18L                  |
|       | 160         | 22               | 35 | 27,5 | 44 | 27  | 36  | C-K22LX              | C-K22ZL                      | C-K22L                  |
|       |             | 28               | 38 | 30,5 | 47 | 36  | 41  | C-K28LX              | C-K28ZL                      | C-K28L                  |
|       |             | 35               | 45 | 34,5 | 56 | 41  | 50  | C-K35LX              | C-K35ZL                      | C-K35L                  |
|       |             | 42               | 51 | 40   | 63 | 50  | 60  | C-K42LX              | C-K42ZL                      | C-K42L                  |
| S     | 630         | 6                | 23 | 16   | 31 | 12  | 17  | C-K06SX              | C-K06ZS                      | C-K06S                  |
|       |             | 8                | 24 | 17   | 32 | 14  | 19  | C-K08SX              | C-K08ZS                      | C-K08S                  |
|       |             | 10               | 25 | 17,5 | 34 | 17  | 22  | C-K10SX              | C-K10ZS                      | C-K10S                  |
|       |             | 12               | 29 | 21,5 | 38 | 17  | 24  | C-K12SX              | C-K12ZS                      | C-K12S                  |
|       |             | 14               | 30 | 22   | 40 | 19  | 27  | C-K14SX              | C-K14ZS                      | C-K14S                  |
|       | 400         | 16               | 33 | 24,5 | 43 | 24  | 30  | C-K16SX              | C-K16ZS                      | C-K16S                  |
|       |             | 20               | 37 | 26,5 | 48 | 27  | 36  | C-K20SX              | C-K20ZS                      | C-K20S                  |
|       |             | 25               | 42 | 30   | 54 | 36  | 46  | C-K25SX              | C-K25ZS                      | C-K25S                  |
|       |             | 30               | 49 | 35,5 | 62 | 41  | 50  | C-K30SX              | C-K30ZS                      | C-K30S                  |
|       | 315         | 38               | 57 | 41   | 72 | 50  | 60  | C-K38SX              | C-K38ZS                      | C-K38S                  |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου / Δακτυλιοειδή ρακόρ κοπτικού δακτυλίου - Γαλβανισμένος χάλυβας ISO 8434-1 (DIN 2353) / Σταυρωτό ρακόρ Σειρά C-K

