


## Tornillo de cierre Serie C-VSTI-R-ED



|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción        | Tornillo de cierre                                                |
| Rosca macho para atornillar | 1/8...1 1/2" BSP, con junta elástica                              |
| Material                    | Acero galvanizado                                                 |
| conforme a Norma            | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                          |
| Junta de estanqueidad       | NBR (FKM bajo pedido)                                             |
| Medio                       | fluidos y gases neutros, que no ataquen los materiales utilizados |
| Temperatura del medio       | -35...+100°C                                                      |
| Presión de funcionamiento   | Presión nominal según tabla                                       |

### Dimensiones



| Serie | PN<br>[bar] | G     | D1 | L1   | L2 | CH1 | Tipo           |
|-------|-------------|-------|----|------|----|-----|----------------|
| S     | 400         | 1/8   | 14 | 12   | 8  | 5   | C-VSTIR1/8ED   |
|       |             | 1/4   | 19 | 17   | 12 | 6   | C-VSTIR1/4ED   |
|       |             | 3/8   | 22 | 17   | 12 | 8   | C-VSTIR3/8ED   |
|       |             | 1/2   | 27 | 19   | 14 | 10  | C-VSTIR1/2ED   |
|       |             | 3/4   | 32 | 21   | 16 | 12  | C-VSTIR3/4ED   |
|       |             | 1     | 40 | 22,5 | 16 | 17  | C-VSTIR1ED     |
|       | 250         | 1 1/4 | 50 | 22,5 | 16 | 22  | C-VSTIR1 1/4ED |
|       |             | 1 1/2 | 55 | 22,5 | 16 | 24  | C-VSTIR1 1/2ED |

Ilustraciones no vinculantes

Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de conexión y acoplamientos / Racores de anillo cortante / Racores de anillo cortante - Acero galvanizado ISO 8434-1 (DIN 2353) / Tapón de cierre Serie C-VSTI-R-ED

