


## Șurub de închidere Serie C-VSTI-R-ED



|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv            | Șurub de închidere                                         |
| Filet de înșurubare        | 1/8...1 1/2" BSP, cu garnitură de etanșare elastică        |
| Material                   | Oțel zincat                                                |
| Corespunzător standardului | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                   |
| Garnitură de etanșare      | NBR (FKM la cerere)                                        |
| Mediu                      | fluide și gaze neutre, care nu atacă materialele utilizate |
| Temperatura mediului       | -35...+100°C                                               |
| Presiune de lucru          | Presiune nominală conform tabelului                        |

### Dimensiuni



| Serie | PN<br>[bar] | G     | D1 | L1   | L2 | CH1 | Tip            |
|-------|-------------|-------|----|------|----|-----|----------------|
| S     | 400         | 1/8   | 14 | 12   | 8  | 5   | C-VSTIR1/8ED   |
|       |             | 1/4   | 19 | 17   | 12 | 6   | C-VSTIR1/4ED   |
|       |             | 3/8   | 22 | 17   | 12 | 8   | C-VSTIR3/8ED   |
|       |             | 1/2   | 27 | 19   | 14 | 10  | C-VSTIR1/2ED   |
|       |             | 3/4   | 32 | 21   | 16 | 12  | C-VSTIR3/4ED   |
|       |             | 1     | 40 | 22,5 | 16 | 17  | C-VSTIR1ED     |
|       | 250         | 1 1/4 | 50 | 22,5 | 16 | 22  | C-VSTIR1 1/4ED |
|       |             | 1 1/2 | 55 | 22,5 | 16 | 24  | C-VSTIR1 1/2ED |

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Fitinguri inel de tăiere / Fitinguri inel de tăiere - oțel placat cu zinc ISO 8434-1 (DIN 2353) / Dopuri de etanșare serie C-VSTI-R-ED

