

## Hoek Schotkoppeling Serie C-WSV



Basislichaam met moer en snijring



B4-snijring






B3-snijring

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Constructie                | Snijringkoppeling, met B3- of B4-snijring                                  |
| Buitendiameter van de buis | 6...42mm                                                                   |
| Materiaal                  | Staal verzinkt                                                             |
| Overeenkomstig Norm        | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                   |
| Medium                     | neutrale vloeistoffen en gassen die de gebruikte materialen niet aantasten |
| Mediumtemperatuur          | B3-snijring -40...+120°C<br>B4-snijring NBR -35...+100°C (FKM auf Anfrage) |
| Bedrijfsdruk               | Nominale druk volgens tabel                                                |



## Afmetingen

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Basisbehuizing                                                                    | met B4-snijring                                                                   | met B3-snijring                                                                     |
| * = Spanbereik tot 16mm                                                           |                                                                                   |                                                                                     |

| Serie | PN<br>[bar] | Buisdiameter | m      | L1   | L2   | L3 | L4 | L5   | L6 | L7 | D1 | CH1 | CH2 | CH3 | Type<br>Basisbehuizing | Type<br>met B4-ring | Type<br>met B3-ring |
|-------|-------------|--------------|--------|------|------|----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|------------------------|---------------------|---------------------|
| L     | 315         | 6            | 12x1,5 | 19   | 12   | 34 | 14 | 27   | 19 | 42 | 17 | 12  | 17  | 14  | C-WSV06LX              | C-WSV06ZL           | C-WSV06L            |
|       |             | 8            | 14x1,5 | 21   | 14   | 34 | 17 | 27   | 21 | 42 | 19 | 12  | 19  | 17  | C-WSV08LX              | C-WSV08ZL           | C-WSV08L            |
|       |             | 10           | 16x1,5 | 22   | 15   | 35 | 18 | 28   | 22 | 43 | 22 | 14  | 22  | 19  | C-WSV10LX              | C-WSV10ZL           | C-WSV10L            |
|       |             | 12           | 18x1,5 | 24   | 17   | 36 | 20 | 29   | 24 | 44 | 24 | 17  | 24  | 22  | C-WSV12LX              | C-WSV12ZL           | C-WSV12L            |
|       |             | 15           | 22x1,5 | 28   | 21   | 38 | 23 | 31   | 28 | 46 | 27 | 19  | 30  | 27  | C-WSV15LX              | C-WSV15ZL           | C-WSV15L            |
|       |             | 18           | 26x1,5 | 31   | 23,5 | 40 | 24 | 32,5 | 31 | 49 | 32 | 24  | 36  | 32  | C-WSV18LX              | C-WSV18ZL           | C-WSV18L            |
|       | 160         | 22           | 30x2   | 35   | 27,5 | 42 | 30 | 34,5 | 35 | 51 | 36 | 27  | 41  | 36  | C-WSV22LX              | C-WSV22ZL           | C-WSV22L            |
|       |             | 28           | 36x2   | 38   | 30,5 | 43 | 34 | 35,5 | 38 | 52 | 42 | 36  | 46  | 41  | C-WSV28LX              | C-WSV28ZL           | C-WSV28L            |
|       |             | 35           | 45x2   | 45   | 34,5 | 47 | 39 | 36,5 | 45 | 58 | 50 | 41  | 55  | 50  | C-WSV35LX              | C-WSV35ZL           | C-WSV35L            |
|       |             | 42           | 52x2   | 51   | 40   | 47 | 43 | 36   | 51 | 59 | 60 | 50  | 65  | 60  | C-WSV42LX              | C-WSV42ZL           | C-WSV42L            |
| S     | 630         | 6            | 14x1,5 | 23   | 16   | 36 | 17 | 29   | 23 | 44 | 19 | 12  | 19  | 17  | C-WSV06SX              | C-WSV06ZS           | C-WSV06S            |
|       |             | 8            | 16x1,5 | 24   | 17   | 36 | 18 | 29   | 24 | 44 | 22 | 14  | 22  | 19  | C-WSV08SX              | C-WSV08ZS           | C-WSV08S            |
|       |             | 10           | 18x1,5 | 25   | 17,5 | 37 | 20 | 29,5 | 25 | 46 | 24 | 17  | 24  | 22  | C-WSV10SX              | C-WSV10ZS           | C-WSV10S            |
|       |             | 12           | 20x1,5 | 29   | 21,5 | 38 | 21 | 30,5 | 29 | 47 | 27 | 17  | 27  | 24  | C-WSV12SX              | C-WSV12ZS           | C-WSV12S            |
|       |             | 14           | 22x1,5 | 30   | 22   | 40 | 23 | 32   | 30 | 50 | 30 | 19  | 30  | 27  | C-WSV14SX              | C-WSV14ZS           | C-WSV14S            |
|       |             | 16           | 24x1,5 | 33   | 24,5 | 40 | 24 | 31,5 | 33 | 50 | 32 | 24  | 32  | 30  | C-WSV16SX              | C-WSV16ZS           | C-WSV16S            |
|       | 400         | 20           | 30x2   | 37   | 26,5 | 44 | 30 | 33,5 | 37 | 55 | 41 | 27  | 41  | 36  | C-WSV20SX              | C-WSV20ZS           | C-WSV20S            |
|       |             | 25           | 36x2   | 42   | 30   | 47 | 34 | 35   | 42 | 59 | 46 | 36  | 46  | 46  | C-WSV25SX              | C-WSV25ZS           | C-WSV25S            |
|       |             | 30           | 42x2   | 49   | 35,5 | 51 | 39 | 37,5 | 49 | 64 | 50 | 41  | 50  | 50  | C-WSV30SX              | C-WSV30ZS           | C-WSV30S            |
|       |             | 315          | 38     | 52x2 | 57   | 41 | 53 | 43   | 37 | 57 | 68 | 65  | 65  | 60  | C-WSV38SX              | C-WSV38ZS           | C-WSV38S            |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Snijringkoppelingen / Snijringkoppelingen - Verzinkt staal ISO 8434-1 (DIN 2353) / Hoekschotkoppeling Serie C-WSV

Versie 7

138459 / Aangemaakt 2026/40 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

