

Inele de etanșare Serie SE



SE- Fibră



SE- PVC




SE- Nailon




SE- Aluminiu

Materiale	Fibră, PVC alb, Nailon, Aluminiu
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre, Lichide care nu atacă chimic materialele
Temperatura mediului	-20°C...+70°C, Aluminiu -20°C...+250°C
Presiune de lucru	-1...60 bar


Inel de etanșare din Aluminiu

	pentru filet	D1	D2	S	Greutate [g]	Tip
	M5	5,2	9	1	0,1	SE-M5-A
	G1/8"	10,3	14	1,5	0,2	SE-18-A
	G1/4"	13,5	18	1,5	0,4	SE-14-A
	G3/8"	17	22	1,5	0,5	SE-38-A
	G1/2"	21,5	27	1,5	0,8	SE-12-A

Inel de etanșare din nylon


	pentru filet	D1	D2	S	Greutate [g]	Tip
	M5	5	8	1,2	0,075	SE-M5-D
	G1/8"	10	14	1,8	0,15	SE-18-D
	G1/4"	13,2	18	1,8	0,25	SE-14-D
	G3/8"	17	21,4	1,8	0,30	SE-38-D
	G1/2"	21,5	25,4	2	0,40	SE-12-D

Inel de etanșare din fibră

	pentru filet	D1	D2	S	Greutate [g]	Tip
	M5	5	8	1	0,075	SE-M5-F
	G1/8"	10	13	1,5	0,15	SE-18-F
	G1/4"	13,2	18	1,5	0,25	SE-14-F
	G3/8"	16,8	22	1,5	0,30	SE-38-F
	G1/2"	21	28	2	0,40	SE-12-F



Inel de etanșare din PVC alb

	pentru filet	D1	D2	S	Greutate [g]	Tip
	M5	5	8	1	0,075	SE-M5-K
	G1/8"	10	13,5	1,5	0,15	SE-18-K
	G1/4"	13,5	18	1,5	0,25	SE-14-K
	G3/8"	17	22	1,5	0,30	SE-38-K
	G1/2"	21	28	1,5	0,40	SE-12-K

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Șuruburi Banjo / Inele de etanșare / Inele de etanșare

