


Koblinger DN 2,5mm Serie C0.25




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN 2,5mm
Materialer	Hus, ventil og stik Forniklet messing, Fjeder og kugle Rustfrit stål, Tætning NBR
Nominel gennemstrømning	290 NI/min ved 6 bar og med monteret stik
Medium	Trykluft, neutrale gasser und Væsker
Medietemperatur	-20°C...+80°C
Driftstryk	0...35bar


C0C25-M Koblingsdåse - Udvendigt gevind

	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind


	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Koblingsdåse - Slangestuds


	Slangens indvendige diameter	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Koblingsdåse - Slanetilslutning

	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Koblingsstikprop - Indvendigt gevind

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Koblingsstikprop - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	D1	L1	Vægt [g]	Type
	3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Koblingsstikprop - Slanetilslutning

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger DN 2,5 - Forniklet messing

Version 7

151060 / Oprettet 2026/39 DA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online
Side 2 / 2

