
Σύνδεσμοι DN 2,5mm
Σειρά C0.25




Τύπος κατασκευής	Ρευματολήπτες σύζευξης και βύσματα σύζευξης, μονόπλευρα απομονωτικό
Ονομαστική διάμετρος	DN 2,5mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα, βαλβίδα και βύσμα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Ελατήριο και σφαίρα Ανοξείδωτος χάλυβας, Στεγανοποίηση NBR
Ονομαστική παροχή	290 Nl/min στα 6 bar και με το βύσμα τοποθετημένο
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια und Υγρά
Θερμοκρασία μέσου	-20°C...+80°C
Πίεση λειτουργίας	0...35bar

C0C25-M Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εξωτερικό σπείρωμα




D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Εσωτερικό σπείρωμα




D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Ρακόρ σωλήνα




Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N

C0C25-S Σύνδεσμος θηλυκός (υποδοχή) - Σύνδεση σωλήνα




D1	D2	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N

C0P25-M Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εξωτερικό σπείρωμα




D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N

C0P25-F Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Εσωτερικό σπείρωμα




D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Ρακόρ σωλήνα



Εσωτερική διάμετρος σωλήνα	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Βύσμα ταχυσυνδέσμου - Σύνδεση σωλήνα



D1	L1	CH	Βάρος [g]	Τύπος
4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.