


## Koppelingen DN 2,5mm Serie C0.25




|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie           | Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend                               |
| Nominale diameter     | DN 2,5mm                                                                                   |
| Materialen            | Huis, ventiel en stekker Messing vernikkeld, Veer en kogel Roestvrij staal, Afdichting NBR |
| Nominale doorstroming | 290 NI/min bij 6 bar en met gemonteerde stekker                                            |
| Medium                | Perslucht, neutrale gasen und Vloeistoffen                                                 |
| Mediumtemperatuur     | -20°C...+80°C                                                                              |
| Bedrijfsdruk          | 0...35bar                                                                                  |


### C0C25-M Koppelingsbus - Buitendraad

|  | D1     | D2 | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | M5x0,8 | 10 | 27 | 9  | 10          | C0C25-MM5-N |
|                                                                                     | G1/8   | 10 | 29 | 12 | 14          | C0C25-M18-N |

### C0C25-F Koppelingsbus - Binnendraad


|  | D1     | D2 | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | M5x0,8 | 10 | 27 | 9  | 11          | C0C25-FM5-N |
|                                                                                     | G1/8   | 10 | 29 | 12 | 15          | C0C25-F18-N |

### C0C25-H Koppelingsbus - Slangtule


|  | Slang-binnendiameter | D1  | D2 | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | 3                    | 3,6 | 10 | 36 | 9  | 9           | C0C25-H03-N |
|                                                                                     | 4                    | 4,6 | 10 | 36 | 9  | 10          | C0C25-H04-N |




### C0C25-S Koppelingsbus - Slangaansluiting

|  | D1    | D2 | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                   | 4x2,5 | 10 | 33 | 9  | 11          | C0C25-S04-N |
|                                                                                   | 5x3   | 10 | 35 | 9  | 11          | C0C25-S05-N |
|                                                                                   | 6x4   | 10 | 35 | 9  | 13          | C0C25-S06-N |


### C0P25-M Koppelingsstekker - Buitendraad

|  | D1     | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                   | M5x0,8 | 17 | 8  | 3           | C0P25-MM5-N |
|                                                                                   | G1/8   | 20 | 12 | 7           | C0P25-M18-N |


### C0P25-F Koppelingsstekker - Binnendraad

|  | D1     | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                   | M5x0,8 | 16 | 8  | 3           | C0P25-FM5-N |
|                                                                                   | G1/8   | 19 | 12 | 6,5         | C0P25-F18-N |

### C0P25-H Koppelingsstekker - Slangtule

|  | Slang-binnendiameter | D1  | L1 | Gewicht [g] | Type        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|----|-------------|-------------|
|                                                                                    | 3                    | 3,6 | 7  | 2           | C0P25-H03-N |
|                                                                                    | 4                    | 4,6 | 7  | 2,5         | C0P25-H04-N |

### C0P25-S Koppelingsstekker - Slangaansluiting

|  | D1    | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | 4x2,5 | 23 | 7  | 4           | C0P25-S04-N |
|                                                                                     | 5x3   | 25 | 8  | 4           | C0P25-S05-N |
|                                                                                     | 6x4   | 25 | 8  | 6           | C0P25-S06-N |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Koppelingen / Koppelstekker Standaard / Koppelingen DN 2,5 - Messing vernikkeld

