


Kopplingar DN 2,5mm Serie C0.25




Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning
Nominell diameter	DN 2,5mm
Material	Hus, ventil och kontaktdon Förnicklad mässing, Fjäder och kula Rostfritt stål, Tätning NBR
Nominellt flöde	290 NI/min vid 6 bar och med monterad kontakt
Medium	Tryckluft, neutrala gaser und Vätskor
Medietemperatur	-20°C...+80°C
Drifttryck	0...35bar


C0C25-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga

	D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Kopplingsuttag - Invändig gänga


	D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Kopplingsuttag - Slangnippel


	Slangens innerdiameter	D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Kopplingsuttag - Slanganslutning

	D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Kopplingskontakt - Slangnippel

	Slangens innerdiameter		D1	L1	Vikt [g]	Typ
	3		3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4		4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Kopplingskontakt - Slanganslutning

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Kopplingskontakt Standard / Kopplingar DN 2,5 - Förnicklad mässing

