


Koblinger DN 5mm Serie C0.50-N




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN 5mm
Materialer	Hus, ventil og stik Forniklet messing, Fjeder og kugle Rustfrit stål, Tætning NBR
Nominel gennemstrømning	600NI/min ved 6bar (Δp 1bar)
Medium	Trykluft, neutrale gasser og væsker
Medietemperatur	-20...+80°C
Driftstryk	0...35bar


C0C50-M Koblingsdåse - Udvendigt gevind

	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind

	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Koblingsdåse - Slangestuds


	Slangens indvendige diameter		D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	4		5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6		7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Koblingsdåse - Slangetilslutning


	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Koblingsdåse - Slangetilslutning med knæbeskyttelsesspiral

	D1	D2	L1	CH	Vægt [g]	Type
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Koblingsstikprop - Indvendigt gevind

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Koblingsstikprop - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	D1	L1	Vægt [g]	Type
	4	5	32	6	C0P50-H04-N
	6	7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Koblingsstikprop - Slangetilslutning

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Koblingsstikprop - Slangetilslutning med knæbeskyttelsesspiral

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

