


Acoplamientos DN 5mm Serie C0.50-N




Tipo de construcción	Tomas de acoplamiento y enchufes de acoplamiento, cierre unidireccional
Diámetro nominal	DN 5mm
Materiales	Cuerpo, válvula y conector Latón niquelado, Muelle y bola Acero inoxidable, Junta de estanqueidad NBR
Caudal nominal	600NI/min a 6bar (Δp 1bar)
Medio	Aire comprimido, gases neutros y líquidos
Temperatura del medio	-20...+80°C
Presión de funcionamiento	0...35bar


C0C50-M Toma de acoplamiento - Rosca macho exterior

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Toma de acoplamiento - Rosca hembra interna

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Toma de acoplamiento - Espiga para manguera


	Diámetro interior de la manguera				D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	4				5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6				7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Toma de acoplamiento - Conexión de manguera


	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Toma de acoplamiento - Conexión de manguera con espiral antipliegue

	D1	D2	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Enchufe de acoplamiento - Rosca macho externa

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Enchufe de acoplamiento - Rosca hembra interna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Enchufe de acoplamiento - Espiga para manguera

	Diámetro interior de la manguera		D1	L1	Peso [g]	Tipo
	4		5	32	6	C0P50-H04-N
	6		7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Enchufe de acoplamiento - Conexión de manguera

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Enchufe de acoplamiento - Conexión de manguera con espiral antipliegue

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales