


## Spojnice DN 5mm Serija C0.50-N




|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba            | Spojnice i utikači spojnice, jednostrano zatvarajući                                   |
| Nazivni promjer    | DN 5mm                                                                                 |
| Materijali         | Tijelo, ventil i utikač Niklovaní mesing, Opruga i kuglica Nehrđajući čelik, Brtva NBR |
| Nazivni protok     | 600NI/min pri 6 bar ( $\Delta p$ 1bar)                                                 |
| Medij              | Stlačeni zrak, neutralni plinovi i tekućine                                            |
| Temperatura medija | -20...+80°C                                                                            |
| Radni tlak         | 0...35bar                                                                              |


### C0C50-M Spojnica utičnica - Vanjski navoj

|                                                                                    |       |    |    |    |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|------------|-------------|
|  | D1    | D2 | L1 | CH | Težina [g] | Tip         |
|                                                                                    | G1/8" | 16 | 40 | 14 | 27         | C0C50-M18-N |
|                                                                                    | G1/4" | 16 | 40 | 17 | 37         | C0C50-M14-N |
|                                                                                    |       |    |    |    |            |             |


### C0C50-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj

|                                                                                     |       |    |    |    |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|------------|-------------|
|  | D1    | D2 | L1 | CH | Težina [g] | Tip         |
|                                                                                     | G1/8" | 16 | 40 | 14 | 35         | C0C50-F18-N |
|                                                                                     | G1/4" | 16 | 41 | 17 | 45         | C0C50-F14-N |
|                                                                                     |       |    |    |    |            |             |

### C0C50-H Spojnica utičnica - Nastavak za crijevo


|                                                                                     |                           |  |    |    |    |    |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|----|----|----|----|------------|-------------|
|  | Unutarnji promjer crijeva |  | D1 | D2 | L1 | CH | Težina [g] | Tip         |
|                                                                                     | 4                         |  | 5  | 16 | 50 | 14 | 25         | C0C50-H04-N |
|                                                                                     | 6                         |  | 7  | 16 | 50 | 14 | 32         | C0C50-H06-N |
|                                                                                     |                           |  |    |    |    |    |            |             |

### C0C50-S Spojnica utičnica - Priključak crijeva


|                                                                                     |     |    |    |    |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------------|-------------|
|  | D1  | D2 | L1 | CH | Težina [g] | Tip         |
|                                                                                     | 6/4 | 16 | 47 | 14 | 37         | C0C50-S06-N |
|                                                                                     | 8/6 | 16 | 48 | 14 | 38         | C0C50-S08-N |
|                                                                                     |     |    |    |    |            |             |




### C0C50-A Spojnica utičnica - Priključak crijeva sa spiralom za zaštitu od savijanja

|  | D1  | D2 | L1  | CH | Težina [g] | Tip         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|------------|-------------|
|                                                                                   | 6/4 | 16 | 131 | 14 | 53         | C0C50-A06-N |
|                                                                                   | 8/6 | 16 | 131 | 14 | 57         | C0C50-A08-N |
|                                                                                   |     |    |     |    |            |             |


### C0P50-M Priključni utikač spojnice - Vanjski navoj

|  | D1    | L1 | CH | Težina [g] | Tip         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|------------|-------------|
|                                                                                   | G1/8" | 25 | 14 | 11         | C0P50-M18-N |
|                                                                                   | G1/4" | 27 | 17 | 19         | C0P50-M14-N |
|                                                                                   |       |    |    |            |             |


### C0P50-F Priključni utikač spojnice - Unutarnji navoj

|  | D1    | L1 | CH | Težina [g] | Tip         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|------------|-------------|
|                                                                                   | G1/8" | 25 | 14 | 13         | C0P50-F18-N |
|                                                                                   | G1/4" | 27 | 17 | 19         | C0P50-F14-N |
|                                                                                   |       |    |    |            |             |


### C0P50-H Priključni utikač spojnice - Nastavak za crijevo

|  | Unutarnji promjer crijeva |  | D1 | L1 | Težina [g] | Tip         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|----|----|------------|-------------|
|                                                                                   | 4                         |  | 5  | 32 | 6          | C0P50-H04-N |
|                                                                                   | 6                         |  | 7  | 32 | 7          | C0P50-H06-N |
|                                                                                   |                           |  |    |    |            |             |

### C0P50-S Priključni utikač spojnice - Priključak crijeva

|  | D1  | L1 | CH | Težina [g] | Tip         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|------------|-------------|
|                                                                                     | 6/4 | 32 | 11 | 15         | C0P50-S06-N |
|                                                                                     | 8/6 | 33 | 13 | 18         | C0P50-S08-N |
|                                                                                     |     |    |    |            |             |

### C0P50-A Priključni utikač spojnice - Priključak crijeva sa spiralom za zaštitu od savijanja

|  | D1  | L1  | CH | Težina [g] | Tip         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|------------|-------------|
|                                                                                     | 6/4 | 110 | 11 | 24         | C0P50-A06-N |
|                                                                                     | 8/6 | 120 | 13 | 31         | C0P50-A08-N |
|                                                                                     |     |     |    |            |             |

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Spojnice / Priključni utikač Standard / Spojnice DN 5 - Mjed niklan

Verzija 6

151068 / Generirano 2026/38 HR

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs  
Otvori seriju online  
Stranica 2 / 2

