


## Koppelingen DN 5mm Serie C0.50-N




|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie           | Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend                               |
| Nominale diameter     | DN 5mm                                                                                     |
| Materialen            | Huis, ventiel en stekker Messing vernikkeld, Veer en kogel Roestvrij staal, Afdichting NBR |
| Nominale doorstroming | 600NI/min bij 6 bar ( $\Delta p$ 1bar)                                                     |
| Medium                | Perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen                                                 |
| Mediumtemperatuur     | -20...+80°C                                                                                |
| Bedrijfsdruk          | 0...35bar                                                                                  |


### C0C50-M Koppelingsbus - Buitendraad

|  | D1    | D2 | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                    | G1/8" | 16 | 40 | 14 | 27          | C0C50-M18-N |
|                                                                                    | G1/4" | 16 | 40 | 17 | 37          | C0C50-M14-N |
|                                                                                    |       |    |    |    |             |             |


### C0C50-F Koppelingsbus - Binnendraad

|  | D1    | D2 | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | G1/8" | 16 | 40 | 14 | 35          | C0C50-F18-N |
|                                                                                     | G1/4" | 16 | 41 | 17 | 45          | C0C50-F14-N |
|                                                                                     |       |    |    |    |             |             |

### C0C50-H Koppelingsbus - Slangtule


|  | Slang-binnendiameter |  | D1 | D2 | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | 4                    |  | 5  | 16 | 50 | 14 | 25          | C0C50-H04-N |
|                                                                                     | 6                    |  | 7  | 16 | 50 | 14 | 32          | C0C50-H06-N |
|                                                                                     |                      |  |    |    |    |    |             |             |

### C0C50-S Koppelingsbus - Slangaansluiting


|  | D1  | D2 | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | 6/4 | 16 | 47 | 14 | 37          | C0C50-S06-N |
|                                                                                     | 8/6 | 16 | 48 | 14 | 38          | C0C50-S08-N |
|                                                                                     |     |    |    |    |             |             |




### C0C50-A Koppingsbus - Slangaansluiting met knikbeschermingsspiraal

|  | D1  | D2 | L1  | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|-------------|-------------|
|                                                                                   | 6/4 | 16 | 131 | 14 | 53          | C0C50-A06-N |
|                                                                                   | 8/6 | 16 | 131 | 14 | 57          | C0C50-A08-N |
|                                                                                   |     |    |     |    |             |             |


### C0P50-M Koppingsstekker - Buitendraad

|  | D1    | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                   | G1/8" | 25 | 14 | 11          | C0P50-M18-N |
|                                                                                   | G1/4" | 27 | 17 | 19          | C0P50-M14-N |
|                                                                                   |       |    |    |             |             |


### C0P50-F Koppingsstekker - Binnendraad

|  | D1    | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                   | G1/8" | 25 | 14 | 13          | C0P50-F18-N |
|                                                                                   | G1/4" | 27 | 17 | 19          | C0P50-F14-N |
|                                                                                   |       |    |    |             |             |


### C0P50-H Koppingsstekker - Slangtule

|  | Slang-binnendiameter | D1 | L1 | Gewicht [g] | Type        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                    | 4                    | 5  | 32 | 6           | C0P50-H04-N |
|                                                                                    | 6                    | 7  | 32 | 7           | C0P50-H06-N |
|                                                                                    |                      |    |    |             |             |

### C0P50-S Koppingsstekker - Slangaansluiting

|  | D1  | L1 | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | 6/4 | 32 | 11 | 15          | C0P50-S06-N |
|                                                                                     | 8/6 | 33 | 13 | 18          | C0P50-S08-N |
|                                                                                     |     |    |    |             |             |

### C0P50-A Koppingsstekker - Slangaansluiting met knikbeschermingsspiraal

|  | D1  | L1  | CH | Gewicht [g] | Type        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-------------|-------------|
|                                                                                     | 6/4 | 110 | 11 | 24          | C0P50-A06-N |
|                                                                                     | 8/6 | 120 | 13 | 31          | C0P50-A08-N |
|                                                                                     |     |     |    |             |             |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

