


Kopplingar DN 5mm Serie C0.50-N




Konstruktionstyp	Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning
Nominell diameter	DN 5mm
Material	Kropp, ventil och kontaktdon Förnicklad mässing, Fjäder och kula Rostfritt stål, Tätning NBR
Nominellt flöde	600NI/min vid 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Tryckluft, neutrala gaser och vätskor
Medietemperatur	-20...+80°C
Drifttryck	0...35bar


C0C50-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga

	D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	16	40	14	27	C0C50-M18-N
	G1/4"	16	40	17	37	C0C50-M14-N


C0C50-F Kopplingsuttag - Invändig gänga

	D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	16	40	14	35	C0C50-F18-N
	G1/4"	16	41	17	45	C0C50-F14-N

C0C50-H Kopplingsuttag - Slangnippel


	Slangens innerdiameter		D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	4		5	16	50	14	25	C0C50-H04-N
	6		7	16	50	14	32	C0C50-H06-N

C0C50-S Kopplingsuttag - Slanganslutning


	D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	6/4	16	47	14	37	C0C50-S06-N
	8/6	16	48	14	38	C0C50-S08-N




C0C50-A Kopplingsuttag - Slanganslutning med knäckskyddsspiral

	D1	D2	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	6/4	16	131	14	53	C0C50-A06-N
	8/6	16	131	14	57	C0C50-A08-N


C0P50-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	25	14	11	C0P50-M18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-M14-N


C0P50-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	G1/8"	25	14	13	C0P50-F18-N
	G1/4"	27	17	19	C0P50-F14-N


C0P50-H Kopplingskontakt - Slangnippel

	Slangens innerdiameter		D1	L1	Vikt [g]	Typ
	4		5	32	6	C0P50-H04-N
	6		7	32	7	C0P50-H06-N

C0P50-S Kopplingskontakt - Slanganslutning

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	6/4	32	11	15	C0P50-S06-N
	8/6	33	13	18	C0P50-S08-N

C0P50-A Kopplingskontakt - Slanganslutning med knäckskyddsspiral

	D1	L1	CH	Vikt [g]	Typ
	6/4	110	11	24	C0P50-A06-N
	8/6	120	13	31	C0P50-A08-N

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

