


Cuplaje DN 7,2mm Serie C0.S72-B




Tip constructiv	Prize de cuplare și fișe de cuplare, închidere pe ambele părți
Diametru nominal	DN 7,2mm
Materiale	Corp, supapă și conector Alamă, Arc din oțel inoxidabil 1.4310, Garnitură de etanșare NBR
Debit nominal	800NI/min la 6bar (Δp 0,5bar)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre și lichide
Temperatura mediului	-20...+100°C
Presiune de lucru	-0,87...35bar


C0CS72-M Doză de cuplare - filet exterior

	D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Doză de cuplare - Filet interior


	D1	D2	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B

C0CS72-H Doză de cuplare - Racord tip stut pentru furtun


	Diametru interior al furtunului	D2	L2	Greutate [g]	Tip
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B




C0PS72-M Ștecher cuplaj - Filet exterior

	D1	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Ștecher cuplaj - Filet interior

	D1	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Ștecher cuplaj - Racord tip stut pentru furtun

	Diametru interior al furtunului	D1	L1	CH	Greutate [g]	Tip
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Elemente de conectare și cuplaje / Cupluri / conector tată Standard / Cupluri DN 7,2 - alamă - Închidere pe ambele părți

