


Raccords rapides DN 7,2mm Série C0.72-N




Type de construction	Douilles d'accouplement et fiches d'accouplement, à obturation unidirectionnelle
Diamètre nominal	DN 7,2mm
Matériaux	Corps, vanne et connecteur Laiton nickelé, Ressort inox 1.4310, Joint d'étanchéité NBR
Débit nominal	960Nl/min à 6bar (Δp 0,5bar)
Fluide	Air comprimé, gaz neutres et liquides
Température du fluide	-20...+100°C
Pression de service	-0,87...35bar


C0C72-M Douille d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	27	7	38	22	70	C0C72-M18-N
	G1/4"	27	9	39	22	73	C0C72-M14-N
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0C72-M38-N
	G1/2"	27	10	44	24	87	C0C72-M12-N

C0C72-F Douille d'accouplement - Filetage femelle intérieur


	D1	D2	L1	L2	CH	Poids [g]	Type
	G1/4"	27	9	39	22	90	C0C72-F18-N
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0C72-F14-N
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0C72-F38-N
	G1/2"	27	12	43	24	87	C0C72-F12-N

C0C72-H Douille d'accouplement - Embout cannelé


	Diamètre intérieur du tuyau	D2	L2	Poids [g]	Type
	6	27	55	64	C0C72-H06-N
	8	27	55	67	C0C72-H08-N
	9	27	55	68	C0C72-H09-N
	10	27	55	70	C0C72-H10-N
	13	27	55	75	C0C72-H13-N




C0P72-M Fiche mâle d'accouplement - Filetage mâle extérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	31	13	17	C0P72-M18-N
	G1/4"	33	17	21	C0P72-M14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-M38-N
	G1/2"	35	24	41	C0P72-M12-N

C0P72-F Fiche mâle d'accouplement - Filetage femelle intérieur

	D1	L1	CH	Poids [g]	Type
	G1/8"	30	13	19	C0P72-F18-N
	G1/4"	33	17	26	C0P72-F14-N
	G3/8"	33	19	26	C0P72-F38-N
	G1/2"	35	24	37	C0P72-F12-N

C0P72-S Fiche mâle d'accouplement - Raccord de tuyau

	D1	L1	Poids [g]	Type
	6/4	34	18	C0P72-S06-N
	8/6	34	19	C0P72-S08-N
	10/8	43	38	C0P72-S10-N-A

C0P72-H Fiche mâle d'accouplement - Embout cannelé

	Diamètre intérieur du tuyau	L1	Poids [g]	Type
	6	44	14	C0P72-H06-N
	8	44	18	C0P72-H08-N
	9	44	17	C0P72-H09-N
	10	44	19	C0P72-H10-N
	13	44	24	C0P72-H13-N

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Éléments de raccordement et accouplements / Raccords / Fiche mâle d'accouplement Standard / Raccords DN 7,2 - Laiton nickélé

