


## Kopplingar DN 7,2mm Serie C0.72-N




|                   |                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp  | Kopplingsuttag och kopplingsstickproppar, enkelriktad avstängning                        |
| Nominell diameter | DN 7,2mm                                                                                 |
| Material          | Hus, ventil och kontaktdon Förnicklad mässing, Fjäder rostfritt stål 1.4310, Tätning NBR |
| Nominellt flöde   | 960Nl/min vid 6bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                                  |
| Medium            | Tryckluft, neutrala gaser och vätskor                                                    |
| Medietemperatur   | -20...+100°C                                                                             |
| Drifttryck        | -0,87...35bar                                                                            |


### C0C72-M Kopplingsuttag - Utvändig gänga

|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | G1/8" | 27 | 7  | 38 | 22 | 70       | C0C72-M18-N |
|                                                                                     | G1/4" | 27 | 9  | 39 | 22 | 73       | C0C72-M14-N |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 9  | 41 | 22 | 76       | C0C72-M38-N |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 10 | 44 | 24 | 87       | C0C72-M12-N |

### C0C72-F Kopplingsuttag - Invändig gänga


|  | D1    | D2 | L1   | L2 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | G1/4" | 27 | 9    | 39 | 22 | 90       | C0C72-F18-N |
|                                                                                     | G1/4" | 27 | 10,5 | 41 | 22 | 92       | C0C72-F14-N |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 10,5 | 41 | 22 | 85       | C0C72-F38-N |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 12   | 43 | 24 | 87       | C0C72-F12-N |

### C0C72-H Kopplingsuttag - Slangnippel


|  | Slangens innerdiameter | D2 | L2 | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | 6                      | 27 | 55 | 64       | C0C72-H06-N |
|                                                                                     | 8                      | 27 | 55 | 67       | C0C72-H08-N |
|                                                                                     | 9                      | 27 | 55 | 68       | C0C72-H09-N |
|                                                                                     | 10                     | 27 | 55 | 70       | C0C72-H10-N |
|                                                                                     | 13                     | 27 | 55 | 75       | C0C72-H13-N |




### C0P72-M Kopplingskontakt - utvändig gänga

|  | D1    | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----------|-------------|
|                                                                                   | G1/8" | 31 | 13 | 17       | C0P72-M18-N |
|                                                                                   | G1/4" | 33 | 17 | 21       | C0P72-M14-N |
|                                                                                   | G3/8" | 33 | 19 | 26       | C0P72-M38-N |
|                                                                                   | G1/2" | 35 | 24 | 41       | C0P72-M12-N |
|                                                                                   |       |    |    |          |             |

### C0P72-F Kopplingskontakt - Invändig gänga

|  | D1    | L1 | CH | Vikt [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----------|-------------|
|                                                                                   | G1/8" | 30 | 13 | 19       | C0P72-F18-N |
|                                                                                   | G1/4" | 33 | 17 | 26       | C0P72-F14-N |
|                                                                                   | G3/8" | 33 | 19 | 26       | C0P72-F38-N |
|                                                                                   | G1/2" | 35 | 24 | 37       | C0P72-F12-N |
|                                                                                   |       |    |    |          |             |

### C0P72-S Kopplingskontakt - Slanganslutning

|  | D1   | L1 | Vikt [g] | Typ           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------|
|                                                                                   | 6/4  | 34 | 18       | C0P72-S06-N   |
|                                                                                   | 8/6  | 34 | 19       | C0P72-S08-N   |
|                                                                                   | 10/8 | 43 | 38       | C0P72-S10-N-A |
|                                                                                   |      |    |          |               |

### C0P72-H Kopplingskontakt - Slangnippel

|  | Slangens innerdiameter | L1 | Vikt [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|----------|-------------|
|                                                                                     | 6                      | 44 | 14       | C0P72-H06-N |
|                                                                                     | 8                      | 44 | 18       | C0P72-H08-N |
|                                                                                     | 9                      | 44 | 17       | C0P72-H09-N |
|                                                                                     | 10                     | 44 | 19       | C0P72-H10-N |
|                                                                                     | 13                     | 44 | 24       | C0P72-H13-N |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Anslutningselement och kopplingar / Kopplingar / Kopplingskontakt Standard / Kopplingar DN 7,2 - Förnicklad mässing

