


Koblinger DN 7,2mm Serie C0.72-H




Konstruktionstype	Koblingsdåser og koblingsstik, ensidigt afspærrende
Nominel diameter	DN 7,2mm
Materialer	Hus, ventil og stik Rustfrit stål 1.4305, Fjeder rustfrit stål 1.4310, Tætning FKM
Nominel gennemstrømning	maks.1200Nl/min ved 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Trykluft, neutrale gasser og væsker
Medietemperatur	-20°C...+200°C
Driftstryk	-0,80...35bar


C0C72-M Koblingsdåse - Udvendt gevind

	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Koblingsdåse - Indvendigt gevind

	D1	D2	L1	L2	CH	Vægt [g]	Type
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Koblingsdåse - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	D1	D2	L2	CH	Vægt [g]	Type
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Koblingsstikprop - Udvendigt gevind

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Koblingsstikprop - Indvendigt gevind

	D1	L1	CH	Vægt [g]	Type
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Koblingsstikprop - Slangestuds

	Slangens indvendige diameter	D1	L1	Vægt [g]	Type
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Forbindelselementer og koblinger / Koblinger / Koblingsstik Standard / Koblinger DN 7,2 - Rustfrit stål 1.4305

Version 7

138557 / Oprettet 2026/39 DA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online
Side 2 / 2

