


Spojnice DN 7,2mm Serija C0.72-H




Izvedba	Spojnice (utičnice) i spojnice (utikači), jednostrano zatvarajući
Nazivni promjer	DN 7,2mm
Materijali	Tijelo, ventil i utikač Nehrđajući čelik 1.4305, Opruga nehrđajući čelik 1.4310, Brtva FKM
Nazivni protok	maks.1200Nl/min pri 6 bar (Δp 0,5bar)
Medij	Stlačeni zrak, neutralni plinovi i tekućine
Temperatura medija	-20°C...+200°C
Radni tlak	-0,80...35bar


C0C72-M Spojnica utičnica - Vanjski navoj

	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Spojnica utičnica - Unutarnji navoj

	D1	D2	L1	L2	CH	Težina [g]	Tip
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Spojnica utičnica - Nastavak za crijevo

	Unutarnji promjer crijeva	D1	D2	L2	CH	Težina [g]	Tip
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Priključni utikač spojnice - Vanjski navoj

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Priključni utikač spojnice - Unutarnji navoj

	D1	L1	CH	Težina [g]	Tip
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Priključni utikač spojnice - Nastavak za crijevo

	Unutarnji promjer crijeva	D1	L1	Težina [g]	Tip
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Spojni elementi i spojnice / Spojnice / Priključni utikač Standard / Spojnice DN 7,2 - Nehrđajući čelik 1.4305

