


Giunti DN 7,2mm Serie C0.72-H




Tipo di costruzione	Prese femmina e spine maschio di accoppiamento, a tenuta unidirezionale
Diametro nominale	DN 7,2mm
Materiali	Corpo, valvola e connettore Acciaio inox 1.4305, Molla acciaio inox 1.4310, Guarnizione FKM
Portata nominale	max.1200NI/min a 6bar (Δp 0,5bar)
Fluido	Aria compressa, gas neutri e liquidi
Temperatura del fluido	-20°C...+200°C
Pressione di esercizio	-0,80...35bar


C0C72-M Presa di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Presa di accoppiamento - Filettatura interna

	D1	D2	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Presa di accoppiamento - Portagomma


	Diametro interno del tubo flessibile	D1	D2	L2	CH	Peso [g]	Tipo
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Spina di accoppiamento - Filettatura maschio esterna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Spina di accoppiamento - Filettatura interna

	D1	L1	CH	Peso [g]	Tipo
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Spina di accoppiamento - Portagomma

	Diametro interno del tubo flessibile	D1	L1	Peso [g]	Tipo
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Elementi di collegamento e giunti / Giunti / Spina di accoppiamento Standard / Giunti DN 7,2 - Acciaio inox 1.4305

