


Koppelingen DN 7,2mm Serie C0.72-H




Constructie	Koppelingsbussen en koppelingsstekkers, eenzijdig afsluitend
Nominale diameter	DN 7,2mm
Materialen	Huis, ventiel en stekker Roestvast staal 1.4305, Veer roestvast staal 1.4310, Afdichting FKM
Nominale doorstroming	max.1200Nl/min bij 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Perslucht, neutrale gasen en vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20°C...+200°C
Bedrijfsdruk	-0,80...35bar


C0C72-M Koppelingsbus - Buitendraad

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Koppelingsbus - Binnendraad

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Koppelingsbus - Slangtule

	Slang-binnendiameter	D1	D2	L2	CH	Gewicht [g]	Type
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Koppelingsstekker - Buitendraad

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Koppelingsstekker - Binnendraad

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Type
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Koppelingsstekker - Slangtule

	Slang-binnendiameter	D1	L1	Gewicht [g]	Type
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Verbindingselementen en koppelingen / Koppelingen / Koppelstekker Standaard / Koppelingen DN 7,2 - Roestvast staal 1.4305

