

Plastično crijevo od polietilena Serija PE



Osnovni materijal	Polietilen, LD-PE, reciklabilno
Raspon temperature	-10...+60°C
Radni tlak	Vakuum -0,87bar do Navod u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Tolerancija Vanjski promjer	±0,10mm
Tolerancija Debljina stijenke	±0,10mm
Duljina role	50m
Boje	plava, žuta, zelena, prirodno, crna
Primjena	Primjene komprimiranog zraka, Upravljački vodovi u laboratorijskoj tehnici i izradi aparata

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak pri 23°C [bar]	Radius savijanja najmanje[mm]	Boja	Tip
4	2	20	20	plava, žuta, prirodno, crna	PE-4/2-Farbe
5	3	15	25	sve	PE-5/3-Farbe
6	4	13	30	sve	PE-6/4-Farbe
8	6	8	40	sve	PE-8/6-Farbe
10	8	6	60	sve	PE-10/8-Farbe

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	83%	72%	64%	57%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Cijevi s priborom / Plastična cijev Serija PE

