Muoviletku polyuretaanista
Sarja PU



Perusmateriaali	Elastollan
Lämpötila-alue	-35...+60°C
Käyttöpaine	Tyhjiö -0,87bar enintään Arvo taulukossa 23°C:ssa, Paineenalennuskertoimet katso taulukko
Toleranssi Ulkohalkaisija	enintään 10mm Ulkohalkaisija ±0,09mm, enintään Ulkohalkaisija 15mm ±0,12mm
Toleranssi Seinämän paksuus	enintään 1mm Seinämän paksuus ±0,10mm, enintään 1,25mm Seinämän paksuus ±0,13mm, enintään 1,5mm Seinämän paksuus ±0,15mm
Rullan pituus	50m
Värit	luonnonvärinen, sininen, musta
Ominaisuudet	pieni pysyvä muodonmuutos pitkäaikaisen kuormituksen jälkeen, erittäin hyvä kylmäjoustavuus, korkea kulumiskestävyys
Käyttökohde	Paineilmasovellukset Huomio: ei kosteaan ympäristöön

Ulkohalkaisija [mm]	sisähalkaisija [mm]	maks. käyttöpaine kuntaessa 23°C [bar]	Taivutussäde vähintään[mm]	Väri	Tyyppi
4	2	20	10	kaikki	PU-4/2-Väri
5	3	15	12	kaikki	PU-5/3-Väri
6	4	13	20	kaikki	PU-6/4-Väri
8	5	14	25	kaikki	PU-8/5-Väri
8	6	11	30	kaikki	PU-8/6-Väri
10	8	8	60	kaikki	PU-10/8-Väri
12	9	9	55	kaikki	PU-12/9-Väri
14	11	7	70	kaikki	PU-14/11-Väri

Paineenalennuskertoimet

Lämpötila-alue	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Käyttöpaine % enimmäisarvosta	100%	90%	82%	75%	65%

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
138573 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG