Partnership. With Guarantee.

Plastično crijevo od poliuretana Serija PU



Osnovni materijal	Elastollan
Raspon temperature	-35...+60°C
Radni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Tolerancija Vanjski promjer	do 10mm Vanjski promjer ±0,09mm, do Vanjski promjer 15mm ±0,12mm
Tolerancija Debljina stijenke	do 1mm Debljina stijenke ±0,10mm, do 1,25mm Debljina stijenke ±0,13mm, do 1,5mm Debljina stijenke ±0,15mm
Duljina role	50m
Boje	prirodno, plava, crna
Svojstva	mala trajna deformacija nakon dugotrajnog opterećenja, vrlo dobra fleksibilnost na niskim temperaturama, visoka otpornost na abraziju
Primjena	Primjene komprimiranog zraka Pažnja: nije za vlažno okruženje

Vanjski promjer [mm]	Unutarnji promjer [mm]	maks. radni tlak pri 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje[mm]	Boja	Tip
4	2	20	10	sve	PU-4/2-Boja
5	3	15	12	sve	PU-5/3-Boja
6	4	13	20	sve	PU-6/4-Boja
8	5	14	25	sve	PU-8/5-Boja
8	6	11	30	sve	PU-8/6-Boja
10	8	8	60	sve	PU-10/8-Boja
12	9	9	55	sve	PU-12/9-Boja
14	11	7	70	sve	PU-14/11-Boja

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	100%	90%	82%	75%	65%

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Verzija 7
138573 / Generirano 2026/41 HR
PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.