Partnership. With Guarantee.

Plastslang av polyuretan
Serie PU



Grundmaterial	Elastollan
Temperaturområde	-35...+60°C
Drifttryck	Vakuum -0,87bar upp till Angivelse i tabell vid 23°C, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Tolerans Ytterdiameter	upp till 10mm Ytterdiameter ±0,09mm, upp till Ytterdiameter 15mm ±0,12mm
Tolerans Väggtjocklek	upp till 1mm Väggtjocklek ±0,10mm, upp till 1,25mm Väggtjocklek ±0,13mm, upp till 1,5mm Väggtjocklek ±0,15mm
Rullängd	50m
Färger	naturfärgad, blå, svart
Egenskaper	låg kvarstående deformation efter långvarig belastning, mycket god köldflexibilitet, hög nötningsbeständighet
Användning	Tryckluftapplikationer Varning: inte för fuktig miljö

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	max. Drifttryck vid 23°C [bar]	Böjningsradie minst[mm]	Färg	Typ
4	2	20	10	alla	PU-4/2-Färg
5	3	15	12	alla	PU-5/3-Färg
6	4	13	20	alla	PU-6/4-Färg
8	5	14	25	alla	PU-8/5-Färg
8	6	11	30	alla	PU-8/6-Färg
10	8	8	60	alla	PU-10/8-Färg
12	9	9	55	alla	PU-12/9-Färg
14	11	7	70	alla	PU-14/11-Färg

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-35...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	90%	82%	75%	65%

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Version 7
138573 / Genererad 2026/41 SV
TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG