

Plastično dvostruko crijevo od poliuretana Serija PU-DUO



Osnovni materijal	Elastollan
Raspon temperature	-35°C...+60°C
Radni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatak u tablici pri 23°C, Faktori redukcije tlaka vidi tablicu
Tolerancija Vanjski promjer	± 0,09 mm
Tolerancija Debljina stijenke	±0,10mm
Duljina role	100m
Boje	plavo-crno
Svojstva	mala trajna deformacija nakon dugotrajnog opterećenja, vrlo dobra fleksibilnost na niskim temperaturama, visoka otpornost na abraziju
Primjena	Primjene komprimiranog zraka, Pažnja: nije za vlažno okruženje

Vanjski promjer Pojedinačna crijeva [mm]	Unutarnji promjer Pojedinačna crijeva [mm]	maks. radni tlak pri 23°C [bar]	Radijus savijanja najmanje [mm]	Boja	Tip
5	3	15	12	plavo-crno	PU-5/3-02W
6	4	13	20	plavo-crno	PU-6/4-02W
8	6	11	30	plavo-crno	PU-8/6-02W

Faktori redukcije tlaka

Raspon temperature	-35°C do +23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Radni tlak u % od maksimalne vrijednosti	105%	90%	82%	75%	65%

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Crijevi s priborom / Plastično dvostruko crijevo Serija PU

