

## Υφασμάτινος σωλήνας από PVC Σειρά PV



|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βασικό υλικό       | Εσωτερικός σωλήνας και μανδύας από PVC, Ύφασμα από πολυεστέρα                                       |
| Εύρος θερμοκρασίας | -10...+60°C                                                                                         |
| Πίεση λειτουργίας  | δυνατά πίνακας, Συντελεστές μείωσης πίεσης βλ. πίνακα                                               |
| Μήκος ρολού        | 50m                                                                                                 |
| Χρώματα            | μπλε (κόκκινο κατόπιν αιτήματος)                                                                    |
| Εφαρμογή           | Οπουδήποτε απαιτείται ένας εύκαμπτος σωλήνας με καλή ακαμψία πίεσης για εφαρμογές πεπιεσμένου αέρα. |

| Εξωτερική διάμετρος [mm] | Εσωτερική διάμετρος [mm] | μέγ. πίεση λειτουργίας στους 23°C [bar] | Ακτίνα κάμψης ελάχιστη [mm] | Τύπος         |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 6,2                      | 4                        | 40                                      | 50                          | PV-6/4-BU     |
| 8,2                      | 6                        | 40                                      | 60                          | PV-8/6-BU     |
| 10,2                     | 8                        | 35                                      | 65                          | PV-10/8-BU    |
| 11,6                     | 9                        | 30                                      | 70                          | PV-11/9-BU    |
| 12,5                     | 10                       | 28                                      | 80                          | PV-12/10-BU   |
| 15,2                     | 12,5                     | 28                                      | 100                         | PV-15/12,5-BU |
| 17,6                     | 13                       | 28                                      | 100                         | PV-17/13-BU   |

### Συντελεστές μείωσης πίεσης

| Εύρος θερμοκρασίας                        | -10...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C |
|-------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Πίεση λειτουργίας σε % της μέγιστης τιμής | 100%        | 93%   | 85%   | 77%   | 70%   |

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Εύκαμπτοι σωλήνες με παρελκόμενα / Εύκαμπτος σωλήνας με υφασμάτινη ενίσχυση Σειρά PV

