

Geweefslang van PVC Serie PV



Basismateriaal	Binnenslang en mantel van PVC, Polyesterweefsel
Temperatuurbereik	-10...+60°C
Bedrijfsdruk	luid tabel, Drukreductiefactoren zie tabel
Rollengte	50m
Kleuren	blauw (rood op aanvraag)
Toepassing	Overal daar waar een flexibele slang met goede drukstijfheid voor persluchttoepassingen nodig is.

Buitendiameter [mm]	Binnendiameter [mm]	max. Bedrijfsdruk bij 23°C [bar]	Buigradius minimaal [mm]	Type
6,2	4	40	50	PV-6/4-BU
8,2	6	40	60	PV-8/6-BU
10,2	8	35	65	PV-10/8-BU
11,6	9	30	70	PV-11/9-BU
12,5	10	28	80	PV-12/10-BU
15,2	12,5	28	100	PV-15/12,5-BU
17,6	13	28	100	PV-17/13-BU

Drukreductiefactoren

Temperatuurbereik	-10...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde	100%	93%	85%	77%	70%

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Slangen met toebehoren / Textielslang Serie PV

