Partnership. With Guarantee.

Plastová hadice ze PTFE
Série PT



Základní materiál	PTFE
Teplotní rozsah	-60°C...+250°C
Provozní tlak	Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Tolerance vnějšího průměru	do vnitřního průměru 5mm ±0,10mm, vnitřního průměru 6 až 10mm ±0,20mm, Vnitřní průměr 12mm ±0,30mm
Tolerance tloušťky stěny	±10%
Délka role	50m
Barvy	přírodní
Použití	pro většinu chemikálií a rozpouštědel
Speciální provedení	Metrové zboží, jiné délky válečků, jiné barvy

Vnější průměr [mm]	Vnitřní průměr [mm]	max. provozní tlak při 23°C [bar]	Minimální poloměr ohybu[mm]	Typ
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG