

Tuyau en plastique hors de PTFE Série PT



Matériau de base	PTFE
Plage de température	-60°C...+250°C
Pression de service	Indication dans le tableau à 23°C, Facteurs de réduction de pression voir tableau
Tolérance du diamètre extérieur	jusqu'au diamètre intérieur 5mm $\pm 0,10$ mm, du diamètre intérieur 6 jusqu'à 10mm $\pm 0,20$ mm, Diamètre intérieur 12mm $\pm 0,30$ mm
Tolérance d'épaisseur de paroi	$\pm 10\%$
Longueur de rouleau	50m
Couleurs	naturel
Application	pour la plupart des produits chimiques et des solvants
Version spéciale	Vendu au mètre, autres longueurs de rouleaux, autres couleurs

Diamètre extérieur [mm]	Diamètre intérieur [mm]	Pression de service max. à 23°C [bar]	Rayon de courbure minimal [mm]	Type
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Facteurs de réduction de pression

Plage de température	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Pression de service en % de la valeur maximale	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Illustrations non contractuelles

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tuyau en plastique Série PT

Version 7

138580 / Généré 2026/39 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 1 / 1

