

Műanyag tömlő töl/től PTFE Sorozat PT



Alapanyag	PTFE
Hőmérséklet-tartomány	-60°C...+250°C
Üzemi nyomás	Megadás táblázatban 23°C-on, Nyomáscsökkentési tényezők lásd táblázatban
Külső átmérő tűrése	belső átmérőig 5mm ±0,10mm, belső átmérőtől 6 -ig 10mm ±0,20mm, Belső átmérő 12mm ±0,30mm
Falvastagság tűrése	±10%
Tekercshossz	50m
Színek	természetes
Alkalmazás	a legtöbb vegyszerhez és oldószerhez
Különleges kivitel	Folyóméteráru, egyéb görgőhosszak, egyéb színek

Külső átmérő [mm]	Belső átmérő [mm]	max. üzemi nyomás 23°C-on [bar]	Minimális hajlítási sugár[mm]	Típus
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Nyomáscsökkentési tényezők

Hőmérséklet-tartomány	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Üzemi nyomás a maximális érték %-ában	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

