Partnership. With Guarantee.

Wąż z tworzywa sztucznego z wyłączeniem PTFE Seria PT



Materiał podstawowy	PTFE
Zakres temperatury	-60°C...+250°C
Ciśnienie robocze	Podano w tabeli przy 23°C, Współczynniki redukcji ciśnienia patrz tabela
Tolerancja średnicy zewnętrznej	do średnicy wewnętrznej 5mm ±0,10mm, od średnicy wewnętrznej 6 do 10mm ±0,20mm, Średnica wewnętrzna 12mm ±0,30mm
Tolerancja grubości ścianki	±10%
Długość rolki	50m
Kolory	naturalny
Zastosowanie	dla większości chemikaliów i rozpuszczalników
Wykonanie specjalne	Towar na metry, inne długości rolek, inne kolory

Średnica zewnętrzna [mm]	Średnica wewnętrzna [mm]	maks. ciśnienie robocze przy 23°C [bar]	Minimalny promień gięcia[mm]	Typ
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Współczynniki redukcji ciśnienia

Zakres temperatury	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Ciśnienie robocze w % wartości maksymalnej	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 9
138580 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.