

Plastična cevka iz PTFE

Serijska PT



Osnovni material	PTFE
Temperaturno območje	-60°C...+250°C
Obratovalni tlak	Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji zmanjšanja tlaka glej tabelo
Toleranca zunanjega premera	do notranjega premera 5mm $\pm 0,10$ mm, od notranjega premera 6 do 10mm $\pm 0,20$ mm, notranji premer 12mm $\pm 0,30$ mm
Toleranca debeline stene	$\pm 10\%$
Dolžina zvitka	50m
Barve	naravno
Uporaba	za večino kemikalij in topil
Posebna izvedba	Meter blaga, druge dolžine valjev, druge barve

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Najmanjši upogibni radij [mm]	Tip
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Obratovalni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Cevi z dodatki / Plastična gibka cev serija PT

Različica 7

138580 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprti serijo na spletu

Stran 1 / 1

