

Plastslang från PTFE Serie PT



Grundmaterial	PTFE
Temperaturområde	-60°C...+250°C
Drifttryck	Angivelse i tabell vid 23°C, Tryckreduceringsfaktorer se tabell
Tolerans ytterdiameter	upp till innerdiameter 5mm $\pm 0,10$ mm, från innerdiameter 6 upp till 10mm $\pm 0,20$ mm, Innerdiameter 12mm $\pm 0,30$ mm
Tolerans vägg tjocklek	$\pm 10\%$
Rulllängd	50m
Färger	naturfärgad
Användning	för de flesta kemikalier och lösningsmedel
Specialutförande	Metervara, andra rulllängder, andra färger

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	max. drifttryck vid 23°C [bar]	Minsta böjningsradie [mm]	Typ
4	2	35	16	PT-4/2-NA
4	3	16	32	PT-4/3-NA
5	3	28	25	PT-5/3-NA
6	4	23	36	PT-6/4-NA
8	6	16	64	PT-8/6-NA
10	8	13	100	PT-10/8-NA
12	10	10	144	PT-12/10-NA
14	12	8	196	PT-14/12-NA

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	+23°C	+50°C	+100°C	+150°C	+200°C	+250°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	85%	65%	50%	35%	25%

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

