

## Tuyau spiralé en polyamide Type C-SSP



|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de base      | Polyamide PA10.12                                                                                       |
| Plage de température  | -60... +130°C                                                                                           |
| Pression de service   | Vide -0,87bar jusqu'à Indication dans le tableau à 23°C, Facteurs de réduction de pression voir tableau |
| Longueur de livraison | par incréments de 5 m (longueur déployée), longueur maximale 30 m                                       |
| Longueur de travail   | = 0,5 x longueur étirée                                                                                 |
| Couleurs              | bleu, autres couleurs sur demande                                                                       |
| Application           | Applications d'air comprimé, Outils pneumatiques                                                        |

### Tuyau spiralé Série C-SSP, Vendu au mètre

| Diamètre extérieur [mm] | Diamètre intérieur [mm] | Pression de service [bar] | Diamètre extérieur Spirale [mm] | Type     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|
| 6                       | 4                       | 28                        | 72                              | C-SSP-06 |
| 8                       | 6                       | 20                        | 96                              | C-SSP-08 |
| 10                      | 8                       | 16                        | 110                             | C-SSP-10 |
| 12                      | 10                      | 13                        | 144                             | C-SSP-12 |

### Tuyau spiralé Série C-SSP, raccords orientables montés des deux côtés avec spirale anti-pliage

| Diamètre extérieur [mm] | Diamètre intérieur [mm] | Longueur de travail [m] | Raccordement | Pression de service [bar] | Diamètre extérieur Spirale [mm] | Type           |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|
| 6                       | 4                       | 2,5                     | 1/8          | 28                        | 72                              | C-SSP-06-05-18 |
| 6                       | 4                       | 5                       | 1/8          | 28                        | 72                              | C-SSP-06-10-18 |
| 6                       | 4                       | 7,5                     | 1/8          | 28                        | 72                              | C-SSP-06-15-18 |
| 6                       | 4                       | 2,5                     | 1/4          | 28                        | 72                              | C-SSP-06-05-14 |
| 6                       | 4                       | 5                       | 1/4          | 28                        | 72                              | C-SSP-06-10-14 |
| 6                       | 4                       | 7,5                     | 1/4          | 28                        | 72                              | C-SSP-06-15-14 |
| 8                       | 6                       | 2,5                     | 1/4          | 20                        | 96                              | C-SSP-08-05-14 |
| 8                       | 6                       | 5                       | 1/4          | 20                        | 96                              | C-SSP-08-10-14 |
| 8                       | 6                       | 7,5                     | 1/4          | 20                        | 96                              | C-SSP-08-15-14 |
| 10                      | 8                       | 2,5                     | 1/4          | 16                        | 110                             | C-SSP-10-05-14 |
| 10                      | 8                       | 5                       | 1/4          | 16                        | 110                             | C-SSP-10-10-14 |
| 10                      | 8                       | 7,5                     | 1/4          | 16                        | 110                             | C-SSP-10-15-14 |
| 10                      | 8                       | 2,5                     | 3/8          | 16                        | 110                             | C-SSP-10-05-38 |
| 10                      | 8                       | 5                       | 3/8          | 16                        | 110                             | C-SSP-10-10-38 |
| 10                      | 8                       | 7,5                     | 3/8          | 16                        | 110                             | C-SSP-10-15-38 |
| 12                      | 10                      | 2,5                     | 1/2          | 13                        | 144                             | C-SSP-12-05-12 |
| 12                      | 10                      | 5                       | 1/2          | 13                        | 144                             | C-SSP-12-10-12 |
| 12                      | 10                      | 7,5                     | 1/2          | 13                        | 144                             | C-SSP-12-15-12 |



Facteurs de réduction de pression

| Plage de température                           | -60...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C |
|------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Pression de service en % de la valeur maximale | 100%        | 87%   | 74%   | 64%   | 57%   | 50%   | 43%   | 36%   | 29%    |

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Tuyaux avec accessoires / Tuyau spiralé Série C-SSP

