


## Spiraalslang van polyamide Type C-SSP



|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Basismateriaal    | Polyamide PA10.12                                                                       |
| Temperatuurbereik | -60... +130°C                                                                           |
| Bedrijfsdruk      | Vacuüm -0,87bar tot en met Vermelding in tabel bij 23°C, Drukreductiefactoren zie tabel |
| Leveringslengte   | in stappen van 5 m (uitgestrekte lengte), maximale lengte 30 m                          |
| Werklengte        | = 0,5 x uitgerekte lengte                                                               |
| Kleuren           | blauw, andere kleuren op aanvraag                                                       |
| Toepassing        | Persluchttoepassingen, Persluchtgereedschap                                             |

### Spiraalslang Serie C-SSP, Metergoed

| Buitendiameter [mm] | Binnendiameter [mm] | Bedrijfsdruk [bar] | Buitendiameter Spiraal [mm] | Type     |
|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| 6                   | 4                   | 28                 | 72                          | C-SSP-06 |
| 8                   | 6                   | 20                 | 96                          | C-SSP-08 |
| 10                  | 8                   | 16                 | 110                         | C-SSP-10 |
| 12                  | 10                  | 13                 | 144                         | C-SSP-12 |

### Spiraalslang Serie C-SSP, aan beide zijden gemonteerde, draaibare schroefkoppelingen met knikbeschermingsspiraal

| Buitendiameter [mm] | Binnendiameter [mm] | Werklengte [m] | Aansluiting | Bedrijfsdruk [bar] | Buitendiameter Spiraal [mm] | Type           |
|---------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| 6                   | 4                   | 2,5            | 1/8         | 28                 | 72                          | C-SSP-06-05-18 |
| 6                   | 4                   | 5              | 1/8         | 28                 | 72                          | C-SSP-06-10-18 |
| 6                   | 4                   | 7,5            | 1/8         | 28                 | 72                          | C-SSP-06-15-18 |
| 6                   | 4                   | 2,5            | 1/4         | 28                 | 72                          | C-SSP-06-05-14 |
| 6                   | 4                   | 5              | 1/4         | 28                 | 72                          | C-SSP-06-10-14 |
| 6                   | 4                   | 7,5            | 1/4         | 28                 | 72                          | C-SSP-06-15-14 |
| 8                   | 6                   | 2,5            | 1/4         | 20                 | 96                          | C-SSP-08-05-14 |
| 8                   | 6                   | 5              | 1/4         | 20                 | 96                          | C-SSP-08-10-14 |
| 8                   | 6                   | 7,5            | 1/4         | 20                 | 96                          | C-SSP-08-15-14 |
| 10                  | 8                   | 2,5            | 1/4         | 16                 | 110                         | C-SSP-10-05-14 |
| 10                  | 8                   | 5              | 1/4         | 16                 | 110                         | C-SSP-10-10-14 |
| 10                  | 8                   | 7,5            | 1/4         | 16                 | 110                         | C-SSP-10-15-14 |
| 10                  | 8                   | 2,5            | 3/8         | 16                 | 110                         | C-SSP-10-05-38 |
| 10                  | 8                   | 5              | 3/8         | 16                 | 110                         | C-SSP-10-10-38 |
| 10                  | 8                   | 7,5            | 3/8         | 16                 | 110                         | C-SSP-10-15-38 |
| 12                  | 10                  | 2,5            | 1/2         | 13                 | 144                         | C-SSP-12-05-12 |
| 12                  | 10                  | 5              | 1/2         | 13                 | 144                         | C-SSP-12-10-12 |
| 12                  | 10                  | 7,5            | 1/2         | 13                 | 144                         | C-SSP-12-15-12 |



## Drukreductiefactoren

| Temperatuurbereik                      | -60...+23°C | +30°C | +40°C | +50°C | +60°C | +70°C | +80°C | +90°C | +100°C |
|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Bedrijfsdruk in % van de maximumwaarde | 100%        | 87%   | 74%   | 64%   | 57%   | 50%   | 43%   | 36%   | 29%    |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren](#) / [Slangen met toebehoren](#) / [Spiraalslang Serie C-SSP](#)

Versie 6

138587 / Aangemaakt 2026/39 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

[austria@stasto.eu](mailto:austria@stasto.eu)

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Serie online openen

Pagina 2 / 2

