


Spiralslang av polyuretan Typ CSP



Grundmaterial	Polyuretan
Temperaturområde	-40... +60°C
Drifttryck	Vakuum -0,87bar upp till Angivelse i tabell vid 23°C, Tryckreduktionsfaktorer se tabell
Färger	blå, andra färger på förfrågan
Leveransomfattning	inkl. roterbara skruvkopplingar monterade på båda sidor
Användning	Tryckluftapplikationer - Varning: inte för fuktig miljö

Ytterdiameter [mm]	Innerdiameter [mm]	Drifttryck [bar]	Ytterdiameter Spiral [mm]	Arbetslängd [m]	Anslutning	Typ
8	5	12	56	4	1/4"	C-SP-16-400
8	5	12	56	6	1/4"	C-SP-16-600
8	5	12	56	8	1/4"	C-SP-16-800
10	7	12	70	4	1/4"	C-SP-17-400
10	7	12	70	6	1/4"	C-SP-17-600
10	7	12	70	8	1/4"	C-SP-17-800
12	8	12	84	4	3/8"	C-SP-18-400
12	8	12	84	6	3/8"	C-SP-18-600
12	8	12	84	8	3/8"	C-SP-18-800

Tryckreduktionsfaktorer

Temperaturområde	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Drifttryck i % av maxvärdet	100%	83%	72%	64%	47%

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Slangar med tillbehör / Spiralslang Serie C-SP

