


Spremnik komprimiranog zraka Serija AT01



Izvedba	Spremnik za akumulaciju zraka prema 2014/68 EU
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Čelik epoksidno premazano
Temperatura medija	-10...+60°C
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij za pohranu	Stlačeni zrak, Dušik, drugi mediji na upit
Područje primjene	Samo kao spremnik za akumulaciju u obliku da je spremnik neodvojivo povezan s generatorom tlaka. U suprotnom je potrebno predvidjeti sigurnosni ventil.
Dopušteni radni tlak	maks. 11bar



Sadržaj [Litra]	Priključak G	E	Ø F	L	Težina [cca. kg]	Tip
1	G1/2"	10	85	225	0,9	AT01-1-11
2,5	G1/2"	10	160	170	1,2	AT01-2,5-11
5	G1/2"	4	210	184	2,3	AT01-5-11
7	G1/2"	5	210	240	2,8	AT01-7-11
12	G1/2"	4	229	365	4,5	AT01-12-11

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Spremnik stlačenog zraka / Spremnik stlačenog zraka Serija AT01

Verzija 6

138611 / Generirano 2026/38 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 1 / 1

