


Manometru Serie MV51



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon în execuție standard după EN 837-1
Racordare	6 respectiv 8mm Racord push-in pe ambele părți sau Racord push-in/Filet G1/8" respectiv G1/4"
Dimensiune nominală	Diametru 23mm
Precizie	Clasă 4
Material	Carcasă POM, Vizor de inspecție Plastic transparent
recomandat(e) Materiale furtun	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietilenă (PE)
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	max. +60°C
Presiune de lucru	0...10bar

Desen dimensional



Diametrul furtunului [mm]	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	CH	Greutate [g]	Tip
6	3,2	23	-	16	47	45,1	-	-	15	MV51-06-06
6	3,2	23	G1/8"	16	53	45,1	5	13	21	MV51-06-18
6	3,2	23	G1/4"	16	55	45,1	6,5	16	23	MV51-06-14
8	3,2	23	-	16	48	46,6	-	-	16	MV51-08-08
8	3,2	23	G1/8"	16	54	46,6	5	14	23	MV51-08-18
8	3,2	23	G1/4"	16	56	46,6	6,5	16	25	MV51-08-14

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Versiune 6

138614 / Generat 2026/38 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 1 / 2



