


Standardmanometer



Konstruktionstyp	Bourdonrörsmanometer i standardutförande med svart monteringsfront-ring enligt EN 837-1
Nominell storlek	Diameter 40mm, 50mm och 63mm
Noggrannhet	Klass 1,6
	max. +60°C
	-20...+60°C
Temperaturpåverkan	±0,4%/10K från Skäländvärde vid Avvikelse från normaltemperaturen 20°C
	Hus Stålplåt Tryckanslutning Mässing Mätelement och visarmekanism Kopparlegering Siktglas Plast glasklar
Användningsområden	Vilobelastning 3/4 x Skäländvärde Växlande belastning 2/3 x Skäländvärde kortvarigt Skäländvärde
Användning	För gasformiga och flytande, icke högviskösa och icke kristalliserande mätmedier, vilka kopparlegeringar inte angriper

Mått



Diameter [mm]	Gånga G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Vikt [ca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23



Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
40	-1/0	319/40
40	0-1	320/40
40	0-1,6	321/40
40	0-2,5	322/40
40	0-4	323/40
40	0-6	324/40
40	0-10	325/40
40	0-16	326/40
40	0-25	327/40
40	0-40	328/40

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
50	-1/0	319/50
50	0-1	320/50
50	0-1,6	321/50
50	0-2,5	322/50
50	0-4	323/50
50	0-6	324/50
50	0-10	325/50
50	0-16	326/50
50	0-25	327/50
50	0-40	328/50
50	0-60	329/50

Diameter [mm]	Tryckområde [bar]	Typ
63	-1/0	319/63
63	0-1	320/63
63	0-1,6	321/63
63	0-2,5	322/63
63	0-4	323/63
63	0-6	324/63
63	0-10	325/63
63	0-16	326/63
63	0-25	327/63
63	0-40	328/63
63	0-60	329/63

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometer / Manometer - Standardutförande / Rörfjädermanometer

Version 7

138623 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

