


Rango de manómetro en mbar



Tipo de construcción	Manómetro de cápsula con muelle según EN 837-3, con corrección del punto cero en el lado frontal
Tamaño nominal	Diámetro 63mm y 100mm
Precisión	Clase 1,6
Temperatura del medio	Ø63mm máx. +100°C, Ø100mm máx. +80°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influencia de la temperatura	±0,6%/10K del valor final de escala en caso de desviación de la temperatura normal 20°C
Grado de protección	Ø63mm IP32, Ø100mm IP54 según EN60529
Material	Carcasa Ø63mm Acero negro, Ø100mm Acero inoxidable Conexión de presión Latón Junta de estanqueidad NBR Elemento de medición y mecanismo de aguja Aleación de cobre Mirilla de inspección Ø63mm Acrílico, Ø100mm Vidrio plano para instrumentos
Ámbitos de aplicación	carga en reposo: Valor final de escala Carga alternante: 0,9 x Valor final de escala
Aplicación	para gaseosos, medios secos y no agresivos

Dimensiones



Diámetro [mm]	Rosca G	A	B1	B2	D2	SW	Peso [aprox. kg]
63	1/4"	-	36,5	54,5	63	14	0,20
100	1/2"	30	49,5	83	99	22	0,60



Diámetro [mm]	Rango de presión [mbar]	Tipo
63	0...40	5821
63	0...60	5822
63	0...100	5823
63	0...160	5824
63	0...250	5825
63	0...400	5826

Diámetro [mm]	Rango de presión [mbar]	Tipo
100	0...25	6820
100	0...40	6821
100	0...60	6822
100	0...100	6823
100	0...160	6824
100	0...250	6825
100	0...400	6826

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales