


Manomètre à glycérine



Type de construction	Manomètre à tube de Bourdon avec remplissage de glycérine après EN 837-1
Taille nominale	Diamètre 160mm
Précision	Classe 1,0
Température du fluide	max. +100°C
Température ambiante	-20...+60°C
Influence de la température	±0,4%/10K de la valeur de fin d'échelle en cas d'écart par rapport à la température normale 20°C
Indice de protection	IP65 selon EN60529
Matériau	Boîtier Acier inoxydable Raccord de pression Acier inoxydable 1.4404 Élément de mesure Acier inoxydable 1.4404 Bague frontale Acier inoxydable Voyant de niveau Verre de sécurité feuilleté
Domaines d'application	Charge au repos Valeur finale d'échelle Charge alternée 0,9 x Valeur finale d'échelle de courte durée 1,3 x Valeur finale d'échelle
Application	Pour gaz et liquides, Fluides de mesure non hautement visqueux et non cristallisants, qui n'attaquent pas l'acier inoxydable

Dimensions



Diamètre [mm]	Filetage G	B1	D2	H	SW	Poids [env. kg]
160	1/2"	49,5	161	118	22	2,0



Diamètre [mm]	Plage de pression [bar]	Type
160	-1/0	740
160	-1/0,6	740/1
160	-1/1,5	740/2
160	-1/3	740/3
160	-1/5	740/4
160	-1/9	740/5
160	-1/15	740/6
160	0...0,6	741-A
160	0...1	742
160	0...1,6	743
160	0...2,5	744-A
160	0...4	745
160	0...6	746
160	0...10	747
160	0...16	748
160	0...25	749
160	0...40	750
160	0...60	751-A
160	0...100	752-A
160	0...160	753-A
160	0...250	754-A
160	0...400	755
160	0...600	756

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires](#) / [Manomètre](#) / [Manomètre - Version chimique](#) / [Manomètre à glycérine](#)

