

## Vattenavskiljarrör Serie SI




U-form




Cirkelformad

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp | Vattenlåsror U- och cirkelform med spännmuff enligt DIN16283             |
| Anslutning       | Anslutningsstuts eller Svetsanslutning respektive G1/2"                  |
| Material         | Stål eller Rostfritt stål 1.4571                                         |
| Medium           | Vätskor, gaser och ångor, som inte angriper de använda materialen.       |
| Medietemperatur  | max. 400°C                                                               |
| Drifttryck       | temperaturberoende: 160bar vid 120°C, 120bar vid 300°C, 100bar vid 400°C |
| Tryckuttag       | U-form: endast horisontellt<br>Cirkelformad: endast vertikal             |




| Anslutning                  | A     | L1  | L2  | L3  | L4 | L5  | Material              | Standard          | Vikt [kg] | Typ        |
|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----------------------|-------------------|-----------|------------|
| Anslutningsstift/Spännhylsa | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Stål                  | DIN16282 - Form A | 0,77      | SI001-12-C |
| Anslutningsstift/Spännhylsa | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Rostfritt stål 1.4571 | DIN16282 - Form A | 0,79      | SI001-12-W |






| Anslutning           | A     | ØB     | L1  | L2  | L3 | L4  | Material              | Standard          | Vikt [kg] | Typ        |
|----------------------|-------|--------|-----|-----|----|-----|-----------------------|-------------------|-----------|------------|
| Svetsände/Spännhylsa | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Stål                  | DIN16282 - Form B | 0,68      | SI002-12-C |
| Svetsände/Spännhylsa | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Rostfritt stål 1.4571 | DIN16282 - Form B | 0,79      | SI002-12-W |



| Anslutning                  | A     | D  | L1  | L2 | L3  | Material              | Standard          | Vikt [kg] | Typ        |
|-----------------------------|-------|----|-----|----|-----|-----------------------|-------------------|-----------|------------|
| Anslutningsstift/Spännhylsa | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Stål                  | DIN16282 - Form C | 0,77      | SI003-12-C |
| Anslutningsstift/Spännhylsa | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Rostfritt stål 1.4571 | DIN16282 - Form C | 0,68      | SI003-12-W |



| Anslutning           | A     | ØB     | D  | L1  | L2 | L3  | Material              | Standard          | Vikt [kg] | Typ        |
|----------------------|-------|--------|----|-----|----|-----|-----------------------|-------------------|-----------|------------|
| Svetsände/Spännhylsa | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Stål                  | DIN16282 - Form D | 0,68      | SI004-12-C |
| Svetsände/Spännhylsa | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Rostfritt stål 1.4571 | DIN16282 - Form D | 0,68      | SI004-12-W |

Illustrationer ej bindande  
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometertillbehör / Vattenfickrör i U-form enligt DIN 16282 Serie SI002

Version 7

138765 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

