

## Tubi separatori d'acqua Serie SI




Forma a U




Forma circolare

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Tubo separatore d'acqua forma a U e circolare con manicotto di serraggio secondo DIN16283   |
| Connessione            | Perno di raccordo oppure Attacco a saldare ovvero G1/2"                                     |
| Materiali              | Acciaio oppure Acciaio inox 1.4571                                                          |
| Fluido                 | Liquidi, gas e vapori, che non aggrediscono i materiali utilizzati.                         |
| Temperatura del fluido | max. 400°C                                                                                  |
| Pressione di esercizio | dipendente dalla temperatura: 160bar presso 120°C, 120bar presso 300°C, 100bar presso 400°C |
| Presa di pressione     | Forma a U: solo orizzontale<br>Forma circolare: solo verticale                              |




| Connessione                            | A     | L1  | L2  | L3  | L4 | L5  | Materiale           | Norma              | Peso [kg] | Tipo       |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|---------------------|--------------------|-----------|------------|
| Perno di raccordo/Boccola di serraggio | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Acciaio             | DIN16282 - Forma A | 0,77      | SI001-12-C |
| Perno di raccordo/Boccola di serraggio | G1/2" | 180 | 145 | 155 | 56 | 200 | Acciaio inox 1.4571 | DIN16282 - Forma A | 0,79      | SI001-12-W |






| Connessione                     | A     | ØB     | L1  | L2  | L3 | L4  | Materiale           | Norma              | Peso [kg] | Tipo       |
|---------------------------------|-------|--------|-----|-----|----|-----|---------------------|--------------------|-----------|------------|
| da saldare/Boccola di serraggio | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Acciaio             | DIN16282 - Forma B | 0,68      | SI002-12-C |
| da saldare/Boccola di serraggio | G1/2" | 20x2,6 | 145 | 155 | 56 | 200 | Acciaio inox 1.4571 | DIN16282 - Forma B | 0,79      | SI002-12-W |



| Connessione                            | A     | D  | L1  | L2 | L3  | Materiale           | Norma              | Peso [kg] | Tipo       |
|----------------------------------------|-------|----|-----|----|-----|---------------------|--------------------|-----------|------------|
| Perno di raccordo/Boccola di serraggio | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Acciaio             | DIN16282 - Forma C | 0,77      | SI003-12-C |
| Perno di raccordo/Boccola di serraggio | G1/2" | 56 | 275 | 95 | 130 | Acciaio inox 1.4571 | DIN16282 - Forma C | 0,68      | SI003-12-W |



| Connessione                     | A     | ØB     | D  | L1  | L2 | L3  | Materiale           | Norma              | Peso [kg] | Tipo       |
|---------------------------------|-------|--------|----|-----|----|-----|---------------------|--------------------|-----------|------------|
| da saldare/Boccola di serraggio | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Acciaio             | DIN16282 - Forma D | 0,68      | SI004-12-C |
| da saldare/Boccola di serraggio | G1/2" | 20x2,6 | 56 | 240 | 95 | 130 | Acciaio inox 1.4571 | DIN16282 - Forma D | 0,68      | SI004-12-W |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Accessori per manometri / Tubo sifone circolare secondo DIN 16282 Serie SI004

Versione 7

138767 / Generato 2026/39 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

