


Robinet de închidere pentru manometru Serie MSC01




Tip constructiv	Robinet de închidere pentru manometru cu orificiu de golire respectiv cu flanșă de testare
Racordare	Filet interior/Filet interior G1/4" ... G1/2"
Materiale	Carcasă și obturator din alamă respectiv Oțel inoxidabil 1.4571, Mâner rotativ Polipropilenă
Mediu	Lichide și gaze netoxice și neinflamabile, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-10...+50°C
Presiune de lucru	vezi tabelul
Indicație de utilizare	Manometrele trebuie conectate cu garnituri plate conform DIN16258.




A	F	L1	L2	S1	presiune max. de lucru [bar]	Material	Standard	Flanșă de testare	Greutate [kg]	Tip
G1/4"	28	48	39	17	6	Alamă	-	-	0,06	MSC01-14-B
G1/2"	62	71	62	27	25	Alamă	DIN16261A	-	0,12	MSC01-12-B
G1/2"	60	70	67	27	16	Oțel inoxidabil 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC01-12-W





MSC01-12-B-4

Poziția manetei



Pozitie de testare

numai pentru robinet cu flansă de testare

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.