





Manometer-afspærringshane Serie MSC03



Konstruktionstype	Manometer-afspærringshane med aftapningsboring hhv. med prøveflange
Tilslutning	Indvendigt gevind/drejelig muffe G1/4"...G1/2"
Materialer	Hus og kugle messing, Drejeknap Polypropylen
Medium	Ikke-giftige og ikke-brændbare væsker og gasser, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+50°C
Driftstryk	se tabel
Anvendelsesbemærkning	Manometre skal tilsluttes med fladpakninger iht. DIN16258.







A	F	L1	L2	S1	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Norm	Testflange	Vægt [kg]	Type
G1/2"	62	82	62	27	25	Messing	-	-	0,37	MSC03-12-B



A	F	L1	L2	S1	maks. driftstryk [bar]	Materiale	Norm	Testflange	Vægt [kg]	Type
G1/2"	62	82	40	27	25	Messing	-	60x25mm	0,48	MSC03-12-B-6



Håndtagsposition

			
Udluftningsstilling	Driftsstilling	Udblæsningsposition	Testposition
Forsyningsledning lukket Trykmåler ude af drift	Forsyningsledning åben Trykmåler under tryk	Forsyningsledning åben Trykmåler ude af drift	kun ved hane med testflange

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Manometertilbehør / Manometer-afspærringshane Serie MSC03

